

デジタルクランプメータ CENTER250 (AC/TRUE RMS)



突入電流を捕捉 真の実効値対応の小型モデル

- 携帯向きの小型ボディ(クランプ開口 25mm)
- 歪んだ波形もズレなく実効値測定
- AC電流、AC/DC電圧、抵抗、導通チェック、周波数(電圧・電流)
- 暗所でも数値が見やすいバックライト付
- 最大 660A まで測れる広いレンジ
- 突入電流 (INRUSH) 測定機能搭載

電気仕様 (23±5℃、≤80% RH)

項目	レンジ	分解能	確度
DC電圧	600V	0.1V	±1.0%±2 dgts
AC電圧	600V	0.1V	±1.2%±5 dgts
AC電流	66A	0.01A	±1.9%±5 dgts
	660A	0.1A	
抵抗	660Ω	0.1Ω	±1.0%±2 dgts
導通	レンジ		有効範囲
	•)))		<30Ω

周波数	クランプ	レンジ	分解能	確度	感度
		660Hz	0.1Hz	±0.2% ±1dgts	3Arms
		6.6kHz	0.001KHz		
		30kHz	0.01KHz		
	電圧入力	660Hz	0.1Hz	±0.2% ±1dgts	5Vrms
		6.6kHz	0.001KHz		
		66kHz	0.01KHz		
		66kHz	0.01KHz		
		100kHz	0.1KHz		

仕様

表示画面	33 mm×19 mm LCD ディスプレイ 4桁 LCD 表示、最大読み取り値 6600
測定可能項目	DCV / ACV / ACA / 抵抗 / 導通チェック / 周波数(電圧入力・クランプ)
レンジ選択	オートレンジおよび手動レンジ選択
記号・測定範囲	入力信号とレンジスイッチに応じて自動調整
データホールド	HOLD ボタンで表示画面の読み取り値を保持
極性	自動切替「-」は負の極性を示す
オーバーレンジ	OL 表示
サンプリング時間	3 回 / 秒
電池残量	 表示で電池交換
自動電源オフ	無操作状態が約 15 分続くと、自動的に電源をオフ 電源オン時にバックライトボタンを押し続けると無効
電源(電池寿命)	単 4 形乾電池 ×2 本 (約 50 時間)
使用環境	0℃～40℃、80%RH 以下 (結露なきこと)
保存環境	-10℃～60℃、70%RH 以下
重量	約 270 g
寸法	本体：幅 62 mm×高さ 210 mm×厚さ 36 mm クランプ開口幅：25 mm
付属品	赤 / 黒テストリード ×1、テスト電池、キャリングケース

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



測定器のプロツールショップ

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

※SATOTECH は、株式会社佐藤商事が運営しています。

このカタログの記載内容は 2026 年 1 月現在のものです。