

NDR-H2-1A



水素ポンベを購入したなら、 NDR-H2-1A

漏洩した水素ガスを検知し、警報により周囲にガス漏洩の危険を知らせます。

応答性に優れた自社製ガスセンサを採用。

実験室、水素ポンベ付近、ガスクロマトグラフ設置部屋での安全管理に最適です。

簡易的な設置から機器連動まで、様々なご使用方法でお使いいただけます。

NDR-H2-1A 水素警報器

FEATURE

- 実績のある自社製、接触燃焼式ガスセンサを使用した水素警報器
- 水素レベルをLEDで3段階表示(通電・トラブル・ガス警報)
- 一般家庭用コンセントAC100Vで使用可能
- 大きな警報音 93dB
- 壁掛け設置が可能



NDR-H2-1A 水素警報器

対象ガス	水素
サイズ	100mm×45mm×150mm
検知方式	接触燃焼方式
測定範囲	500～20,000ppm (レンジ誤差15%)
警報濃度	500±100ppm (標準仕様)
警報	ランプ/点灯 (自動復帰)、ブザー鳴動
表示	LED (通電、トラブル、ガス警報)
外部出力	1a接点リレー (AC100V/DC30V 0.5A ただし抵抗負荷)
使用温度範囲	-10～+40° C 95%RH以下 (結露しないこと)
電源	AC100V 50/60Hz
重量	約340g

Service

根本特殊化学の
定期点検サービス

根本特殊化学では、専門スタッフによる定期点検を行っています。長くお使いいただく為に、年1回の定期点検実施を推奨しています。ご希望のお客様はお買い上げ代理店または根本特殊化学(株)までご相談ください。

その他

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- 性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。
- 商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。
- 仕様・外観は予告なしに変更することがあります。


根本特殊化学株式会社

〒300-1206
茨城県牛久市ひたち野西4-2-1
TEL. 029-872-7771 FAX. 029-872-7770
E-mail. sensor_contact@nemoto.co.jp



測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。