

# USB温度データロガー EL-USB-1-LCD



測定場所に設置して温度を計測。  
PCに差し込みデータ取り込み。  
防塵防水構造のため様々な場所で使用可能。

- 測定温度範囲：-35℃～80℃
- 最大16382件の測定データを記録可能
- アラーム機能つき
- 完全防水構造 (IP67) 準拠
- 測定データを解析できる専用ソフトウェア

※Windows® 10 / 11 (32bit版および64bit版)の動作を弊社確認



PCのUSBポートに差し込んでデータ取り込み



測定データをグラフ表示・出力可能

## 仕様

製品型番	EL-USB-1-LCD
測定範囲	-35℃～80℃
測定精度	±1℃
分解能	0.5℃
測定間隔	10 / 15 / 20 / 30 (秒) 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 (分) 1 / 6 / 12 (時間)
センサー応答速度	約15分
データ出力	USBインターフェイス (本体)
データ保存数	16382
使用環境温湿度	-35℃～80℃ (-20℃以下の環境での液晶の反応時間は約10秒)
防水規格	IP67 (キャップ装着時、キャップに傷・ひび割れがないこと)
電源	3.6V 1/2 AAタイプ・リチウム電池1本
電池寿命	約1年の連続運転可能 (常温25℃/1分測定間隔設定の場合)
重量	約40g (本体のみ) 約52g (電池、防水キャップ、取付部品を含む)
サイズ	120mm×22mm×25mm
付属品	取扱説明書、電池、防水キャップ、取付部品

## 主な用途



- レンタル倉庫の温度管理に
- 輸送業務のコンテナ温度管理
- 冷蔵庫や冷凍室の温度管理
- ビニールハウス等の農業・園芸分野
- 工場、クリーンルーム、機械室

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com