



オーハウス デジタルはかり V3000シリーズ

オーハウス V3000シリーズは、オールステンレス製デジタル卓上型はかりです。コンパクトで衛生的なステンレス製ハウジングを備え、防塵防水保護等級IP65規格に適合したモデルも展開しております。フードマーケットをはじめ、様々なマーケットにおける生産工程での重量管理に活躍する1台です。



▲ V31X3JP

※表示部は日本語キーシートとなります



▲ V31XW~(防水タイプ)モデル



▲ 超堅牢構造

主な特徴:

- ・防塵防水保護等級**IP65**規格に適合した完全防水タイプをラインアップ(型式: V31XW**JP)
- ・衝撃や超過負荷からセンサーを守る**超堅牢構造**
- ・**オールステンレス**製ハウジング & 計量皿採用で衛生的
- ・明るく見やすい**バックライト**搭載液晶表示
- ・**安定時間3秒**の高速表示で、計量時間短縮を実現
- ・ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)の**2電源**方式
- ・**電源オートオフ**機能搭載で省エネに貢献

V3000シリーズ：仕様一覧

非防水タイプ	V31XH202JP	V31XH2JP	V31X3JP	V31X6JP
ひょう量	200g	2000g	3000g	6000g
最小表示	0.01g	0.1g	1g	1g
繰り返し性(標準偏差)	0.01g	0.1g	1g	1g
直線性	±0.01g	±0.1g	±1g	±1g
風袋差し引き範囲	0~200g	0~2000g	0~3000g	0~6000g
防塵防水保護等級	非対応			
安定時間(代表値)	3秒			
計量モード	重量、%、比重測定			
表示部	バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)			
計量皿寸法・材質	φ120mm・ステンレス	158(W)×146(D)mm・T304ステンレス製		
本体寸法	186.1(W)×218(D)×76.9(H)mm			
本体重量	1.2kg	1.3kg		
電源	ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)			
電池寿命	アルカリ乾電池使用時に約50時間		アルカリ乾電池使用時に約120時間	
品番	80252210	80252211	80252212	80252213

防水タイプ	V31XW301JP	V31XW3JP	V31XW6JP
ひょう量	300g	3000g	6000g
最小表示	0.1g	0.5g	1g
繰り返し性(標準偏差)	0.1g	0.5g	1g
直線性	±0.1g	±0.5g	±1g
風袋差し引き範囲	0~300g	0~3000g	0~6000g
防塵防水保護等級	IP65		
安定時間(代表値)	3秒		
計量モード	重量、%、比重測定		
表示部	バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)		
計量皿寸法(mm)・材質	158(W)×146(D)・T304ステンレス製		
本体寸法	186.1(W)×218(D)×76.9(H)mm		
本体重量	1.4kg		
電源	ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池×4本(別売)		
電池稼働時間	アルカリ乾電池使用時、約50時間		
品番	80252214	80252215	80252216

V3000シリーズ：アクセサリ

品番	品名 / 型式
80251216	V3000用キャリングケース



オーハウス コーポレーション
カスタマーサポートセンター

TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525
Email:japansales@ohaus.com

■東京本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル(トラートレド(株)内)

<http://www.ohaus.com>

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎:044-738-0622
FAX:044-738-0623
<https://ureruzo.com>
<https://satosokuteiki.com>