

スピーカ内蔵ネットワーク警告灯

警子ちゃん 7GX

DN-1700GX LAN対応監視・警告プラットフォーム



高速多機能監視、
異常通知は内蔵スピーカ。

ネットワーク警告灯 警子ちゃん7GX登場



DN-1700GX

安心快適な非接触センサの搭載と、省電力化を実現！

第7世代として誕生した、警子ちゃん7GX(DN-1700GX)シリーズは、衛生面に配慮した非接触センサを搭載（アラーム解除ボタン）し、省電力化を実現。さらに、ネットワークをはじめ、監視、警告、通知等にかかわるセキュリティ機能を強化した、ユーザにとって安全・安心・快適な警告灯です。

■ DN-1500GXの後継機種で 移行もスムーズ、セキュリティ強化！

基本機能、外観、レンズの仕様や灯数の種類などは、DN-1500GXシリーズを踏襲しているので移行がスムーズ。制御コマンド、TLSのバージョンアップ（TLS1.2）、WEB設定ツールのアクセス権限設定等の機能を追加し、セキュリティ面も強化しました。

■ シリーズ一覧

カラー：ライトグレー（W）

DN-1700GX-N1LSW（1灯）

DN-1700GX-N3LCW（3灯）

DN-1700GX-N3LSW（3灯）

DN-1700GX-N5LCW（5灯）

DN-1700GX-N5LSW（5灯）

カラー：ダークグレー（B）

DN-1700GX-N1LSB（1灯）

DN-1700GX-N3LSB（3灯）

DN-1700GX-N5LSB（5灯）

DN-1700GX-N5LSB（5灯）

■ 非接触センサの採用と省電力化を実現

■ ランプや音声再生を個別制御

■ 多彩なネットワーク環境に対応 （グローバル、クラウド環境対応機能）

■ 多機能な監視設定で周辺環境の監視もOK

保守サポート 安心の先出しセンドバック

安心して長期にご利用いただくための、保守サービス（単年または、お得な5年パック）をご用意。万が一警子ちゃん製品が故障した場合、修理完了まで代替機の貸与を行います。代替機は修理完了後本体が戻るまでご利用いただけます。※5年保守パックは製品と同時購入必須

警子ちゃん7GX DN-1700GX LAN対応監視・警告プラットフォーム—機能と仕様

本体仕様

グレード	DN-1700GX-N●●■◆ 記号の意味 ●●:ランプ灯数 ■:レンズ色 ◆:ボディ色
MPU	ARMアーキテクチャ 32bit
ランプ点灯	点灯、点滅(約60回/分)、高速点滅(約60回/分)
オーディオ出力	1.5W内蔵スピーカ出力(0~約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmφオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW)
音声ファイル	MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで)登録/再生/バックアップ可能
ブザー	断続音(P-, P-, P-, ..., 約35回/分)・連続音(PPPP..., 約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
有線LAN	ギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
USB	USB2.0
セキュリティ	(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
IPネットワーク	IPv4、IPv6およびデュアルスタック
サポートプロトコル	ARP、HTTP(S)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
機器設定方式	Webブラウザによる
アラーム解除ボタン	前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ
カレンダー/時計	コンデンサバックアップ
使用環境条件	温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH(結露しないこと) 標高:3,000m以下
消費電力	全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W
定格電圧	24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
電源供給	専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
環境規格	VCCI Class A適合 RoHs指令適合 CE準拠

本体機能

監視 (ノード/トラップ/入力端子)	最大20ノード + 最大40トラップ
ノード監視方式	ICMP Echo Reply(ping)のポーリングによる(応答時間閾値指定可能)
ノード監視	最大20ノード(IPv4、IPv6ノード、ホスト名合わせて)
SNMPTラップ監視	最大40トラップ Specific-trap、generic-trap、文字列を含む最大5個までのvariable-bindingsによる判定(最大OID長256文字)
対応SNMP	SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
警報・通知	最大60のアクションを登録可能(ノード監視:20アクション、トラップ監視:40アクション) 警告灯の色、点滅・点灯制御、および組み合わせによる断続・連続ブザー音の再生または、登録されている音声ファイルの再生(繰り返し回数指定可能)、最大5箇所へのE-mail送信(携帯電話含む)(SMTP、SMTPAuth)、(認証プロトコルOAuth2.0対応)送信先はアクション毎に選択可能 最大8箇所へのSNMPTラップ送信 異常時、復帰時に指定スクリプト(rsh、snmpsetなど)をIPアドレス、またはホスト名で実行
コマンドによる制御	rsh、snmpset、TCP/UDPソケット通信、HTTP通信による警告灯・ブザー・音声ファイルの制御可能(警告灯の色、点灯・点滅、ブザー音、音声ファイルの再生およびその組み合わせ指定)
設定情報バックアップ	本体の設定内容をバックアップ、およびリストアップ可能
NTPクライアント機能	登録したTime Server(NTPサーバ)との時刻同期可能 タイムゾーン設定可能
コマンド実行機能	異常時・回復時にrsh、snmpset、crullによるコマンドの実行が可能
イベントログ	異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録、自動メール送信機能(イベントログを添付ファイルとしてメール送信)、停電・瞬断でも記録された内容は消えない

オプション

SP-IRSH2-WP1 IRSH Ver.2 Windows 	DN-1300WM 壁面取付キット 	DN-15VM-V1 音声メッセージ集 
---	---	---

前面

右側面

背面



製品バリエーション

形態	1灯3色		3灯			5灯		
概観								
製品型番	DN-1700GX-N1LSB	DN-1700GX-N1LSW	DN-1700GX-N3LCB	DN-1700GX-N3LCW	DN-1700GX-N3LSW(B)	DN-1700GX-N5LCB	DN-1700GX-N5LCW	DN-1700GX-N5LSW(B)
サイズ	W160×D125×H143 470g		W160×D125×H203 780g			W160×D125×H263 820g		

3灯、5灯の透明レンズタイプはそれぞれボディ色ダークグレーもございます。全灯サイズ高さは、ゴム足6mmを含みます。

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元



株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL <https://isa-j.co.jp/>

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

TEL. 044-738-0622

FAX. 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>