

LEDデジタル照度計 CENTER531



JIS C1609-1: 2006 一般形AA級に準拠したLEDデジタル照度計 センサー部は着脱・回転可動

- 測定範囲：0.0～199.9/1999/19990/199900 lx
- センサー部は取り外しや回転が可能
- 狭い場所や手の届かない高所にも対応
- 自動ゼロ調整 ● 自動レンジ
- 最大/最小値表示・データホールド機能付き

用途

- ▶ 店舗・ショーケースなどの照明効果チェック
- ▶ 展示会・ショールームの照明効果のチェック
- ▶ コンコース、病院、学校など公共施設の照度管理
- ▶ 体育館、プール、ゴルフ練習所などスポーツ施設の照度管理
- ▶ 工場、ラボなど、産業・研究施設の照度管理
- ▶ 非常用の照明装置の照度測定

仕様

測定範囲	0.0 ～ 199.9 / 1999 / 19990 / 199900 lx
解像度	0.1 lx
レンジ設定	自動 または 手動
精度	±3 % rdg ±5 dgts (標準A光源) ±8% (その他の可視光源)
角度偏差 (余弦特性)	10° : ± 1%、30° : ± 2%、60° : ± 5%、80° : ± 20%
温度特性 (25℃)	±0.1% / °C
応答時間	0.5秒
光検出器	シリコンフォトダイオード (SI Photodiode)
オーバーレンジ表示	"-OL-" 表示
動作温湿度	0～40℃、0～80%RH
保管温湿度	0～50℃、0～60%RH
電源	単3形乾電池×2
電源寿命	約80時間
重量	約210 g
サイズ	本体：高さ169 mm×幅63 mm×厚さ37 mm ケーブル長：約 1 m
標準付属品	テスト電池、キャリングケース、取扱説明書

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすく理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>