

騒音ばく露計 TES-660



肩、首回りに簡単装着できる
軽量小型の騒音ばく露計
JIS C1509-1 / IEC 61252適合

仕様

適合規格	ANSI S1.25: 1991、IEC 61252: 2002	
マイク	1/2インチ エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン (ECM) (交換可能)	
ディスプレイ	128×64 ピクセル グラフィックLCD	
測定範囲	動的範囲	70dB～140dB (A特性、C特性) 90dB～140dB (Z特性)
	ピーク範囲	103dB～143dB
周波数重み付け特性	A特性、C特性、Z特性	
周波数帯	31.5Hz～8kHz	
時間重み特性	Fast / Slow / Impulse	
交換レート	3dB、4dB、5dB、6dB	
しきい値レベル	70～90dB	
基準レベル	70～90dB	
アラーム警告表示	○	
メモリ	30件	
測定間隔	10～55分 (5分刻み) か 1～24時間 (1時間刻み) で調整可能	
タイマー	最大99件 PCソフトウェアまたは本体から16件のタイマーを設定可能	
ログ記録	1分ごとに4つのプロファイルで少なくとも100時間 電源オン時に残りのメモリ録画時間を表示	
保存プロファイル値	Lavg、LZpk、Leq、LCpk	
保存間隔	1 / 5 / 10 / 30分 1 / 2時間	
設定	10個の内蔵 (事前定義) デフォルト設定 追加のユーザー定義設定を9個保存可能	
バッテリー	リチウムポリマー (3.7V/470mAh)	
出力	充電ユニットとPCを専用ケーブルで接続して出力可能	
連続起動時間	約10 時間 (室温レベル)	
動作環境温湿度	0～50℃、10～90%RH	
保管環境温湿度	-10～60℃、10～75%RH	
寸法	84 (L) × 49 (W) × 55 (H) mm (風防を含む)	
重量	約77g (本体のみ)	
標準付属品	本体、充電ユニット、充電用ACアダプター、DCケーブル、 USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース	
別売品	騒音計用校正器 CENTER326	

- LEDアラームで騒音超過を即座にお知らせ
- 70～140dBまでの広範囲測定を実現
- 等価騒音レベル (LAeq) を正確に測定
- 一般的な騒音線量パラメータ値を自動計算
- USB接続でPCとの簡単データ転送を実現

・令和5年4月改定「騒音障害防止のためのガイドライン」に対応。
・騒音職場で働く作業者の騒音ばく露量を個別に測定・管理し、健康維持に貢献する計測器です。
・等価騒音レベル85dB(A)以上となる可能性が大きい作業場は全て対象になります。

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>