

黒球付き熱中症指数モニター TM-288



WBGT/温湿度の同時表示 が可能な熱中症指数モニター

- WBGT (熱中症指数) と温湿度を同時表示
- ブザーで危険を警告
- 4段階の危険レベル表示

仕様

製品型番		TM-288
表示項目		熱中症 (WBGT) 指数、温度 (TA)、黒球温度 (TG)、相対湿度 (%RH)
測定項目		温度、黒球温度、相対湿度
JIS B 7922精度区分		クラス2準拠
熱中症指数 (WBGT)	測定範囲	0.0～50.0℃
	表示分解能	0.1℃
	測定精度	±2.0℃ (IN モード／OUT モード)
温度 (TA)	測定範囲	0.0～50.0℃
	表示分解能	0.1℃
	測定精度	±0.6℃ (15.0～40.0℃)
黒球温度 (TG)	測定範囲	0.0～80.0℃
	表示分解能	0.1℃
	測定精度	±0.6℃ (15.0～40.0℃)
相対湿度 (RH)	測定範囲	30.0～90.0%RH
	表示分解能	0.1%RH
	測定精度 (25℃時)	±5%RH
熱中症指数 (WBGT)	室内モード (IN)	WBGT= (0.7×WET) + (0.3×TG)
	室外モード (OUT)	WBGT= (0.7×WET) + (0.2×TG) + (0.1×TA)
センサ	温度	バンドギャップ式
	相対湿度	静電容量式
サンプリング (測定間隔)		20 秒毎
アラーム	設定範囲	20.0～50.0℃、0.1℃刻みで設定可能
ブザー音量		大音量、静音、ミュート
電源		ボタン型リチウム電池CR2032
動作環境		0～50℃、0～80%RH (ただし結露なきこと) 風速 0.3m/s 以上
保存環境		0～60℃、70%RH未満 (ただし結露なきこと)
外形寸法	黒球 (全球型)	φ 40 mm
	本体	幅60 mm×厚さ50 mm×高さ116 mm (黒球含む)
	表示部	41×38 mm
重量		約 80g (本体のみ)
標準付属品		本体、アームバンド、アームバンド固定キット、カラビナ、二重リング、ネジ、シリコンエルボ、テスト電池 (ボタン型リチウム電池)、取扱説明書

別売品

三脚スタンドSD-04

測定、写真撮影に便利な三脚
50~145cmまで高さ調整可能



※別途カタログをご用意しておりますので、お問い合わせください。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



測定器のプロツールショップ

SATOTECH

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>

※SATOTECH は、株式会社佐藤商事が運営しています。