分析電子天びん:スタンダードモデル **FZ/FX**シリーズ









FZ:分銅内蔵タイプ(12機種) FX:ベーシックタイプ(12機種)

■最小表示: 0.1 mg~0.01 g ■ひょう量:120g~5200g

■堅牢なボディ:上ケース-アルミダイキャスト :下ケース-ステンレススチール

■省スペース設計:コンパクトで扱い易いB5サイズ

■計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

■g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット) mom (もんめ) の計量モード

F7-254

FX-323

FX-5202

高精度 × 高コストパフォーマンス =分析の現場に、理想の天びんをご提案

分析天びんの精密さと経済性を両立し、研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場で信頼 される性能を、お手元に届きやすい価格で

0.1 mg~ 1 mgの計量を行う場合、空気のわずかな対流でも計量精度に影響を与えます FZ FXシリーズ用に大型風防と小型風防を用意しました

大型風防: 最小表示0.1 mgのFZ / FX各モデルに標準付属(FZ-104/154/254/254D、FX-104/154/254/254D)

小型風防: FZシリーズの最小表示 1 mg以上のすべてのモデルに標準付属 (FZ-123~FZ-5202)

FXリシーズの最小表示 1 mgモデルに標準付属 (FX-123~FX-323)

・各風防はオプションとしても販売しております。全モデル、大型風防、小型風防を装着可能。

・大型風防、小型風防ともにワンタッチで取り外しが可能なので狭い環境での使用の際に便利です

生産ラインの組み込み時に ISD:衝撃検出機能(Impact Shock Detection) 【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします 例) ワーク中の衝撃の度合いを簡単にチェック ⇒ 設置時の作業効率アップ 天びん使用時の衝撃による故障、スパンずれの回避

セキュリティ面の機能を搭載 パスワード機能、キーロック機能 パスワード機能:ユーザーごとにパスワード設定(最大11名)、管理者のみにパスワード設定の2つの方法を選択可能 キーロック機能:PC、PLCなどから完全制御させるのに便利なキーロック機能は、天びんが外部機器(PCなど)からの コマンドによってのみ 操作可能になります

統計計算機能: データ数、合計値、最大値、最小値、範囲(最大値-最小値)、平均値、標準偏差、変動係数、相対誤差を表示します

比重測定機能: 固体または液体の比重を計算して表示・出力 別売の比重測定キットAD-1654を利用可能です

天びんの内部設定を簡単に確認~変更可能なアプリ、WinCT-ParamSet対応

- 天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能 ・天びんが今、どういう設定になっているか確かめたい
- ・複数台の天びんを全て同じ設定にしたい
- ・アプリケーションによって、違う設定を使い分けたい

このような用途に最適です

製品ページからダウンロードしてお使いください



時計機能(FZシリーズのみ):GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能です

床下ひょう量:床下ひょう量金具を標準装備しています

オートパワーオン・オフ機能:内部設定でオン・オフの選択可能です(PLC等からのコマンドでも可)

Bluetooth®通信インタフェース:オプションGXA-27JA装着で可能です



■共通仕様

内容	0.1 mg 表示モデル	1 mg(0.001 g)表示モデル	0.01 g表示モデル	
計量皿寸法	ф90 mm	ф130 mm	φ150 mm	
本体質量	FZ シリーズ 約 3.9 kg FX シリーズ 約3.5 kg	FZ シリーズ 約 3.0 kg FX シリーズ 約2.5 kg		
電源	ACアダプタ AX-TB248(標準付属)			
時計機能	FZシリーズに搭載			
表示モード	g(グラム)、mg(ミリグラム ※0.1m g 表示モデルのみ) pcs(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ)、 DS(比重)			

■ 仕様

	ひょう量	102 g	152 g	252 g	252 g
最小表示		0.1 mg			0.1 mg(0~62 g)、0.001 g(62 g~)
FZ	型名	FZ-104	FZ-154	FZ-254	FZ-254D
	標準価格	¥128,000	¥138,000	¥148,000	¥128,000
	商品コード	FZ104-JA	FZ154-JA	FZ254-JA	FZ254D-JA
	JANコード	4981046394208	4981046394185	4981046394178	4981046394246
FX	型名	FX-104	FX-154	FX-254	FX-254D
	標準価格	¥118,000	¥128,000	¥138,000	¥118,000
	商品コード	FX104-JA	FX154-JA	FX254-JA	FX254D-JA
	JANコード	4981046394406	4981046393997	4981046102285	4981046394017

ひょう量		122 g	220 g	320 g	520 g	
最小表示		0.001 g				
FZ	型名	FZ-123	FZ-223	FZ-323	FZ-523	
	標準価格	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000	
	商品コード	FZ123-JA	FZ223-JA	FZ323-JA	FZ523-JA	
	JANコード	4981046394284	4981046394277	4981046394260	4981046394253	
FX	型名	FX-123	FX-223	FX-323	FX-523	
	標準価格	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥84,000	
	商品コード	FX123-JA	FX223-JA	FX323-JA	FX523-JA	
	JANコード	4981046394055	4981046394048	4981046394031	4981046394413	

ひょう量		1220 g	2200 g	3200 g	5200 g	
最小表示		0.01 g				
FZ	型名	FZ-1202	FZ-2202	FZ-3202	FZ-5202	
	標準価格	¥84,000	¥89,000	¥94,000	¥104,000	
	商品コード	FZ1202-JA	FZ2202-JA	FZ3202-JA	FZ5202-JA	
	JANコード	4981046394321	4981046394314	4981046394307	4981046394291	
FX	型名	FX-1202	FX-2202	FX-3202	FX-5202	
	標準価格	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥84,000	
	商品コード	FX1202-JA	FX2202-JA	FX3202-JA	FX5202-JA	
	JANコード	4981046394109	4981046394093	4981046394086	4981046394079	

インの終エー・アンド・ディ

本社〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759 仙 台 営 業 所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232 静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955 名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769 大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

© 0120-342-043

受付時間:月曜日~金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く9:00~12:00/13:00~17:00)

🛕 安全上のご注意:ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス5階 ※SATOTECH は、株式会社佐藤商事が運営しています。

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com