

これ1台で
簡単測定！



新発売

デジタル糖度・濃度計

CAWA-01R

標準価格 **¥19,800** (税別)



Tokyo Photoelectric Co., Ltd.

デジタル糖度・濃度計 CAWA-01R

◆ 機器説明

< 本体 >

サンプルステージ

液晶

測定

リセット

USB 充電インターフェース



サンプル液

サンプル量
はわずか
2滴


プリズム

電源

< 液晶 >

温度

測定項目



電池残量

測定値

屈折率

◆ 機器特徴

- ・ 測定範囲は Brix0 ～ 50% まで
- ・ 幅広く様々な液体の測定が可能
- ・ 果物、野菜から調味料
- ・ 飲料、酒類
- ・ 洗浄液管理、クーラント・切削油などの工業油の管理

◆ 測定について

- ・ 外光が強い場合にはプリズムの上に手をおおう等して、外光を避けてください。
- ・ 測定値が安定しない場合は測定検体を良く攪拌して測定を試みてください。

◆ 仕様

測定範囲	Brix 0 ～ 50%
測定精度	Brix 0 ～ 40%±0.2% / 40 ～ 50% ±0.5%
温度補償範囲	10 ～ 40℃
使用環境温度	10 ～ 40℃
防水規格	IP64 相当
屈折率表示	常に表示
外形寸法・重量	H120 × W57 × D29 mm・165g
電源	2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries
電池寿命	20,000 回（フル充電にて）
付属品	USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書
オプション	試験成績書

⚠ 安全にご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



東京光電株式会社
Tokyo Photoelectric Co.,Ltd.

ー 本社 ー

〒120-0005

東京都足立区綾瀬 5-24-5 スエヒロビル3階

TEL 03-5613-7555 / FAX 03-5613-7560



測定器のプロツールショップ

SATOTECH

神奈川県川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>

※SATOTECH は、株式会社佐藤商事が運営しています。