

WÖHLER



極限まで見逃さない
究極の画像検査を実現！
配管カメラの新基準
ここに誕生



WÖHLER VIS 750
HD 配管カメラ



二つのロッドを選べます

60m のカメラブッシュロッドは、下水道の長距離点検に最適です。

長尺配管の連続ルートを迅速かつ正確に把握できます。

一方、40m のブッシュロッドは、配管内の複数の曲がりを含むセクションの点検に最適で、狭い曲がり角や複雑な配管経路にも対応します。



すべて手元に揃っています

Wöhler VIS 750 HD 配管カメラは、複数の設定オプションのおかげであらゆる作業に対応できます。さらに、キャリー付きケースの柔軟なハンドルにより、取り回しも簡単で便利です。

妥協無く、徹底的に 作りこみました。

WÖHLER VIS 750 HD 配管

カメラを使えば、
今まで届かなかつた長い配管も
どんな隅も見逃すことはありません。

極小の漏れや強力な詰まり
煩わしい根の侵入
さらには配管のずれまでも
簡単に見つけることができます。

使いやすい設計で
迅速かつ効果的に作業を進められます。

過酷な現場においても
作業時間が貴重であることを
私たちは理解しています。

WÖHLER VIS 750 HD 配管
カメラは
賢い機能で際立つ
唯一無二の配管カメラです。

フレキシブルなモニターカバー

着脱可能な前端カバーは、日よけとしても機能します。

着脱式モニター

両手でモニタを持たなくても作業ができます。
HD モニターは簡単に着脱できます。磁石のつく壁面に
貼り付けることも、スライド式ハンドルを使って片手で
持つことも、スタンドを使って必要な場所にセット
することも可能です。

頑丈な筐体

点検の際、使用環境をためらうのは無用です。
キャリー付きケースがカメラ本体をしっかりと
守り安心して作業を行えます。
フラップには耐衝撃機能があり、簡単に着脱できます。

清潔さを保てます

台車に内蔵されたカメラプッシュロッドはメンテナ
ンスが簡単です。使用後、布でカメラプッシュロ
ッドとカメラヘッドの両方を拭くだけです。
リールを簡単に着脱して水洗いするのも簡単です。





HD



正確な位置特定

回転カメラヘッドに内蔵された送信機機能により、Wöhler L 200 ロケーター（オプション）を使ってヘッドの位置を簡単かつ正確に見つけることができます。

漆黒の暗闇に光をもたらす

明るく照らされたカメラヘッドは、最も小さな欠陥さえも簡単に見つけられるようになります。さらに明るさが欲しい時は、オプションの追加ライトリングを併用すれば、もっと暗い場所も明るく照らすことができます。

一目瞭然

HD カメラは、最小の髪の毛ほどのひび割れを検知できるよう設計された、交換可能なヘッドシステム 40 mm の回転ヘッドと Ø 26 mm のミニチュアカメラヘッドのいずれかを選択できます。

オートフォーカスでクリアな画像

ひたすら、問題個所の特定に専念できます。カメラの操作は簡単です。
HD タッチスクリーンとジョイスティックにより、
カメラとモニタを直感的に操作することができます。
調整可能な焦点範囲とフォーカス機能により、
難しいエリアにアクセスしクリアな画像を捉えることができます。

写真の上下は気にしないで
大丈夫です

自動で水平を保つ天地判定機能が、
曲がりくねった配管の経路でも、
常に画像を水平に保ちます。
これでどこでも視界を確保し、
あらゆる欠陥を
確実に発見することができます。



デジタルデータで保存転送

無料の Wöhler 配管カメラアプリを使用して、デジタル検査の利便性を発見してください。
スマートフォンやタブレットでリアルタイムの検査映像を確認し、アプリ内で画像設定を調整し、
お客様や自社のパソコンへ直接メール送信できるデジタルレポートを簡単に作成します。



完璧な一台

Wöhler VIS 750 HD配管カメラ

HD回転カメラヘッドØ 40 mm

カメラロッド40m

商品番号 11588

価格 ¥1,835,000 (税抜)

Wöhler VIS 750 HD 配管カメラ

HD回転カメラヘッドØ 40 mm

カメラロッド60m

商品番号 11587

価格 ¥ 2,133,000 (税抜)



アクセサリー



Wöhler L 200 ロケーター

商品番号 7430

価格 ¥ 201,000 (税抜)



Wöhler HDミニチュアカメラヘッド

Ø 26 mm

商品番号 25470

価格 ¥ 213,000 (税抜)



Ø 26 mmガイダンススリーブ

商品番号 3827

価格 ¥13,600 (税抜)



Ø 40mm 保護付きガイダンススリーブ

商品番号 2641

価格 ¥17,900 (税抜)



Ø 40mm カメラローラーガイド

商品番号 3681

価格 ¥16,900 (税抜)

デモのアポイントを手配してください

WöhlerのVIS 750 HD配管カメラで可能なことをお見せできることを嬉しく思っております！

📞 050-3110-2885

仕様一覧

キャリー付きケース含む

寸法: 39 x 56 x 70 cm

重量: 26 kg

Wöhler HD回転カメラヘッド

直径: Ø 40 mm

解像度: 1.280 x 720 px

防塵: 防水等級: 防水 IP 67

光源: 白色 LEDs (10 個)

Wöhler HDミニチュアカメラヘッド

直径: Ø 26 mm

解像度: 1.280 x 720 px

防塵: 防水等級: 防水 68

光源: 白色 LEDs (10 個)

モニター

TFTディスプレイ: 7インチ

解像度モニター: 1.280 x 800 px

バッテリ作動時間: 4時間

寸法: 250 x 155 x 54 mm (長さ x 幅 x 高さ)

メモリ: 内部ストレージ 5 GB

オプション: USBメモリへの保存

カメラプッシュロッド


40m: 寸法
Ø 10,8 mm

実用範囲
DN 75 ~ DN 150 配管

60m: 寸法
Ø 10,8 mm

実用範囲
DN 75 ~ DN 150 配管

一般的な仕様での比較



他の配管カメラ

✗ カメラヘッドは前方のみを映す


✗ 各検査の前に、モニター ユニット、カメラ、リールを手動で接続する必要があります

✗ 現場での使用後、オープンリールは、ケーブルが汚れるため、手ぬぐいなどで拭います。

✗ カメラヘッドのバネが汚れを引っかける可能性があるため、カメラヘッドとロッドの清掃が必要で億劫

✗ 配管カメラの各コンポーネントは個別に保管・輸送する必要があります

✗ USBメモリなどに都度、画像データを保存します



Wöhler VIS 750 HD配管カメラ

✓ 回転可能なHDカメラヘッドで広い視野を確保

✓ すぐに使用可能: 設置して、電源を入れ、すぐに作業を開始。

✓ キャリー付きケースは作業環境を清潔に保ちます。検査後はカメラのロッドをケース内に押し込み、後でリールを取り外し、水洗いするのも簡単。

✓ 簡単な清掃: カメラヘッドとシャンクは拭くだけで、次の作業にすぐに使用できます。

✓ コンパクトなキャリー付きケースには、検査に必要なすべてが揃っています。カメラ、モニター、リールはそれぞれ格納する場所が決まっています。予備のカメラヘッド1つまたはWöhler L 200 口ケータは、アクセサリ収納部に簡単に収納できます。

✓ WIFI接続したスマホに保存、更にメール添付送信も可能



今すぐスキャンして詳細を見る



WÖHLER

WOHLER Japan K.K.
ウーラジャパン株式会社

本社
〒390-0874
長野県松本市大手3丁目3番9号
NTT東日本松本大名町ビル1F

Phone: 050-3110-2885
E-Mail: info@wohler.co.jp



測定器のプロツールショップ

SATOTECH

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎:044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>

※SATOTECHは、株式会社佐藤商事が運営しています。