

コンクリート養生温度計 SD レコーダー SD-CON



**1 台で 4 ヶ所同時に温度測定！
SD カード記録式だから、測定
データも簡単に管理できます。**

- T型熱電対専用のワンタッチコネクタ 4 本付
- SDカードに温度データをエクセル形式で保存
- T1-T2チャンネルの温度差を表示可能
- データホールド、最大／最小値機能、自動電源OFF
- 記録インターバルは、1～3600秒まで設定可能
- オプションセンサー(K/J/T/E/R/S型の他、Pt100Ωの熱電対)も利用可能

仕様

JAN コード : 4562227987633

センサー	測定範囲	分解能	精度 *1
K 型	-100 ~ 1300℃	0.1℃ 1℃ (1000℃以上)	±(0.4%+0.5℃) (-50 ~ 1000℃) ±(0.4%+1℃) (上記以外)
J 型	-100 ~ 1150℃		
T 型	-100 ~ 400℃	0.1	±(0.4%+0.5℃) (-50 ~ 400℃) ±(0.4%+1℃) (上記以外)
E 型	-100 ~ 900℃	0.1	±(0.4%+0.5℃) (-50 ~ 900℃) ±(0.4%+1℃) (上記以外)
R 型	0 ~ 1700℃	1	±(0.5%+1℃)
S 型	0 ~ 1500℃		
Pt100Ω	-200 ~ 850℃	0.1	±(0.4%+1℃)

型番	SD-CON
SD カード	1GB ~ 16GB まで対応
測定間隔	(自動の場合) 1 ~ 3600 秒まで設定可能
表示間隔	約 1 秒
機能	ホールド、最大／最小値、自動電源オフ設定
動作環境	0 ~ 50℃ 85%以下 (結露なきこと)
電源	単 3 電池 x 6 個または AC アダプター (別売)
ディスプレイ	サイズ 52x38mm バックライトつき
寸法	177x68x45mm
重量	本体 : 約280g(電池含まず)、ワンタッチコネクタ 4 本 : 約60g
付属品	取扱説明書、ワンタッチ・コネクタ付 T 熱電対用中継ケーブル 20cm x 4 本、テスト電池、キャリングケース
オプション	T 型被覆熱電対センサ (長さ100m)、SD カードリーダー、AC アダプター

*1 本体 精度 23±5℃

主な用途



- SDカードに記録するので、設置型での長期モニタリングにも利用できます。

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: **044-738-0622**

FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com