

# 塩分濃度計 YK-31SA



**10%までの高濃度な  
塩分濃度の測定が可能。  
初心者にも使いやすい簡単操作！**


- データホールド機能
- 電池消耗表示機能
- 表示単位はパーセント
- ケーブルの長さを選択可能

## 製品仕様

型番	YK-31SA
ディスプレイ	21.5 mm LCD ディスプレイ、最大表示 1999
測定レンジ	0 ~ 10 % の塩分濃度 (%weight)
分解能	0.01 % 塩分濃度
再現精度	±0.5 % 塩分濃度
サンプリング	約 0.4 秒/回
使用温度/湿度	0 °C ~ 50 °C、80%RH 以下 (結露なきこと)
電源	9V 形乾電池 (JIS 006P) × 1
消費電流	約 5 mA
重量	270 g (電池を含む)
寸法	本体高さ 200 mm × 幅 68 mm × 厚さ 30 mm プローブ長さ 120 mm × φ22 mm ケーブル長約 100 cm
標準付属品	取扱説明書、塩分プローブ、テスト電池
オプション	電極プローブ (防水、受注生産) (2m、3m、5m、6m、7m、8m、10m から選択可能) ※プローブ 1m、5m、10m 以外の長さについてはお見積りをご依頼ください。

## 主な用途

- 水産工場、食品加工、飲料メーカーに
- 魚卵孵化場、養魚 (海水) 業、海洋調査、魚場調査、水族館、アクアリウムでの塩分濃度の管理に
- 紙工場、写真撮影、研究所、表面被覆産業での塩分濃度の管理に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>