

一酸化炭素 CO 濃度計 71A



CO 中毒や漏洩の予防に、 温度表示つき CO モニター。 ビル管理用に最適。

- ビル管理法に対応した一酸化炭素濃度計
- 測定範囲 0~999 ppm
- 高精度: ±(3%rdg+1ppm)、分解能1 ppm
- 35ppm以上になると警報音
- データホールド、自動電源オフ設定あり
- バックライトつき

仕様

型番	71A
検知対象ガス	一酸化炭素
測定範囲	0 ~ 999 ppm
分解能	1PPM
精度	±(3%rdg + 1 ppm)
ウォームアップ	約 1 分以内
使用環境	温度 0 ~ 40℃、80%RH 以下 (結露なきこと)
警報	35ppm (固定) 以上でピープ音
オートパワーオフ	約 15 分
センサ寿命	約 3 年
電源	9V 形乾電池 (006P)×1
寸法・重量	H130×W50×D40 mm、180g
付属品	テスト電池、取扱説明書、ソフトケース

● 販売価格については、お問い合わせください。

- ※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
- ※本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。
- ※一酸化炭素は有毒ガスです。においや色はありません。800ppm は生命を脅かす濃度です。取り扱いには十分ご注意ください。また、この商品は人体の安全を保証するものではありません。電池切れやセンサーの故障等で正しく動作しない場合でも、当社は一切責任を負いかねます。

主な用途

- CO中毒や漏洩の予防に
- 工場や現場での排気ガス環境測定に
- ビル管理法による検査に



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎ (044)738-0622

FAX (044)738-0623

ホームページ: <http://satosokuteiki.com/>