

# 土壤水分計 (変換器) MTR-732A



土壤、堆肥、芝生の管理、砂、木くず、食品、建築材料などの含水率の測定に適した土壤水分変換器。

- 速い応答速度
- 繰返し精度 ±2%
- 相対水分率を測定
- 防塵防水規格 IP65 (筐体部のみ) に対応
- 出力 4-20mA
- 土壤温度計測

## 仕様

型番	MTR-732A
測定範囲	含水当量：約 6 ~ 56% (表示範囲：0 ~ 100%)
	温度：- 40 ~ + 60°C
繰返し精度	水分 ± 2% (25°Cにて)
	温度 ± 0.4°C
長期間安定性	1年につき、1% RH (通常の使用で)
温度補償	± 0.02% / °C (0% RH 時)
応答速度	3秒未満
出力	4 ~ 20mA 2端子 ⇒ 0.0 ~ 100.0%に対応
供給電圧	12 ~ 40V DC
筐体部	ABSプラスチック (IP65) 、SUS316 (プローブ)
接続部	液密ナイロン、ケーブル束太さ：φ5 ~ 10mm ケーブル
使用環境温度	- 20 ~ + 55°C
重さ	約 190 g

## 主な用途

- 土壤、堆肥、芝生の管理、砂、木くず、食品、建築材料などの含水率の測定に



## ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。  
●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。  
●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  

**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: **044-738-0622**

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>